

MULTISWITCH 9/32 TELKOM-TELMOR TT 9/32 FT**Cena : 900,00 zł**

Producent : **TELKOM TELMOR**
Stan magazynowy : **poniżej średniego**
Średnia ocena : **brak recenzji**

MULTISWITCH 9/32TELKOM-TELMOR TT 9/32 FT

Multiswitch TT 9/32 FT (końcowy) jest przeznaczony do pracy w instalacjach zbiorowych RTV/SAT. Multiswitch TT 9/32 FT pozwala dostarczyć sygnał IF-SAT do 32 tunerów satelitarnych. Wraz z sygnałem IF-SAT za pośrednictwem multiswitcha jest dystrybuowany do użytkowników końcowych sygnał RTV.

Urządzenie należy do rodziny multiswitchy pozwalającej budować duże i bardzo duże instalacje zbiorowe. Nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dot. Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki nakłada obowiązek budowania instalacji multiswitchowych w każdym nowym budynku wielorodzinnym.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Parametry techniczne:

- ilość wejść - 9
- ilość wyjść - 32
- częstotliwość TV naziemna 5-862MHz
- częstotliwość SAT 950-2150MHz
- tłumienie toru RTV - tryb pasywny 25...19dB
- tłumienie toru RTV - tryb aktywny 5...-1dB
- tłumienie sat. (2150MHz) -1dB +/- 2dB
- poziom sygnału na wyjściu max. 950-2150 MHz 92 dB, 47-862 MHz (aktywny) 95 dB
- separacja terr.-sat >24dB
- separacja sat-terr. >60dB
- zasilanie: 16V, 1,5A
- DiSEqC 2.0

W zestawie:

- multiswitch TT 9/32 FT
- zasilacz 16V, 1,5A
- klucz wtyków F