

MIERNIK UNIWERSALNY UT50C**Cena : 109,00 zł**Stan magazynowy : **poniżej średniego**
Średnia ocena : **brak recenzji****MIERNIK UNIWERSALNY UT50C:**

Napięcie DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V; (0,5%+1) / 1000 V; (0,8%+2)

Napięcie AC: 2 V / 20 V / 200 V; (0,8%+3) / 750 V; (1,2%+3)

Natężenie prądu stałego DC: 20 mA; (0,8%+1) / 200 mA; (1,5%+1) / 20 A; (2%+5)

Natężenie prądu zmiennego AC: 20 mA; (1%+3) / 200 mA; (1,8%+3) / 20 A; (3%+5)

Rezystancja: 200 Ohm; (0,8%+3) / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm; (0,8%+1) / 200 MOhm; (5%+10)

Pojemność: 20 nF / 200 nF / 2 F; (4%+3) / 100 F; (5%+4)

Temperatura: -40°C-1000°C (-40°F-1832°F)

Częstotliwość: 2 kHz; (2%+5) / 20 kHz; (1,5%+5)

Test diod

Ciągłość obwodu

Zapamiętywanie pomiaru

Automatyczne podświetlenie wyświetlacza

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 1999

Zasilanie: bateria 9 V

Rozmiar wyświetlacza: 59 x 25 mm

Waga produktu: ok. 275 g

Wymiary produktu: 165 x 80 x 38,3 mm